

RT 45



Ditch Witch



La Ditch Witch RT45 grazie al potente motore Tier 4, ha potenza in abbondanza per aggredire il terreno, grazie all'ampia gamma di attrezzi che comprendono scavatrice, braccio escavatore, disco tagliaroccia, interruttore vibrante, microscavatrice oppure il modulo combo catena/interruttore. L'operatore può beneficiare di una postazione comoda e spaziosa.

Il motore diesel Deutz® Tier 4 da 49 hp (36,5 kW) è progettato per garantire una manutenzione ridotta e la massima produttività dell'operatore.

Avanzato sistema di filtraggio dell'aria studiato per migliorare le prestazioni del motore; gli elementi del filtro dell'aria, facilmente accessibili, si sostituiscono agevolmente.

Il motore con accoppiamento diretto e catena di scavo a coppia elevata è studiato per ottimizzare produttività ed affidabilità.

I punti di intervento sul motore sono facilmente accessibili da un lato, agevolando quindi la manutenzione.

Avanzato sistema di presenza operatore che arresta il motore quando l'operatore lascia il posto di guida, favorendone la sicurezza.

Straordinaria versatilità grazie ai molteplici attrezzi che comprendono scavatrice per scavo centrale o a doppia posizione, interruttore vibrante, disco tagliaroccia, microscavatrice, unità combinata scavatrice/interruttore e braccio escavatore.

La postazione operatore presenta un quadro strumenti monopezzo progettato in modo da offrire il massimo spazio per l'operatore e una maggiore visibilità.



RT45 SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni

Altezza	2,18 m
Lunghezza di trasporto	3,90 m
Larghezza	1,60 m
Peso unità base	1.470 kg

Funzionamento

Velocità marcia avanti	max= 7,6 km/h
Velocità in retromarcia	max= 4,4 km/h

Lama per il reinterro

Larghezza lama	1,60 m
Altezza lama	355 mm

Trasmissione

Trazione al suolo	Idrostatica, variabile in continuo da zero al massimo. Velocità e direzione comandate da pedale o da leva manuale
Trazione attrezzo accessorio	Idrostatica, comando a leva
Differenziali	Con riduttori epicicloidali con ruote posteriori sterzanti (optional)
Pneumatici	26X12-12,4-ply bassa pressione 29x12.50-15,8 -ply bassa pressione

Impianto Oleodinamico @ 2600RPM

Capacità pompa di trazione	119 l/min (max 345 bar)
Capacità pompa ausiliaria	44 l/min (max 145 bar)



Disco HD424

Profondità max di scavo	61 cm
Larghezza di scavo	8-20 cm
Traslazione	Idraulica fino ad off-set
Segmenti intercambiabili	Sì
Stabilizzatori idraulici	2
Scarichi sterrato	Laterali destro e sinistro



Disco ZH342

Profondità max di scavo	45,5 cm
Larghezza di scavo	6-12,7 cm
Traslazione	Idraulica fino ad off-set
Segmenti intercambiabili	Sì
Stabilizzatori idraulici	2 meccanici
Scarichi sterrato	Laterali destro e sinistro - Angolazione idraulica - Cofani metallici per città

PRATOVERDE SRL

Via San Pelagio 2 - 35020 Due Carrare (Pd) - Italy
Tel +39 049 9128128 - Fax +39 049 9128129
www.pratoverde.it info@pratoverde.it

PRATOVERDE
MACCHINE