

RT55

Con Disco Minitrincea

**Ditch
Witch**

Il Trattore Gommato Ditch Witch RT55, grazie ad eccellenti ed esclusive doti di compattezza e potenza, è la soluzione ideale per affrontare diverse tipologie di lavoro in molteplici condizioni di terreno, anche in spazi limitati. Ditch Witch RT55, allestito con disco traslabile per minitrincea garantisce la massima manovrabilità, produttività e velocità di scavo per soddisfare l'attuale e crescente richiesta di posa di cavi in fibra ottica in aree urbane.

Il motore Deutz diesel eroga 60 HP di potenza ed è insonorizzato da cofani in vetroresina.

Per avere le migliori prestazioni è disponibile il "cruise control" ovvero, un dispositivo che regola la velocità di avanzamento mantenendo il regime del motore costante al variare delle condizioni di lavoro.

Il contrappeso anteriore è integrato nella carrozzeria lasciando ampio spazio al carrello porta bobina, all'escavatore anteriore e alla lama da rinterro.

I comandi sono facilmente raggiungibili e codificati nei colori Ditch-Witch. Le principali funzioni della macchina sono monitorate nell'ampio e ben visibile check-panel.

Il sedile operatore ruota di 90° su un'ampia piattaforma per facilitare l'operatore nel controllo contemporaneo dell'avanzamento e del modulo posteriore di scavo. L'operatore è protetto da un telaio (ROPS) a quattro montanti.

I cofani inclinati danno all'operatore la possibilità di controllare gli ingombri macchina con precisione e la lama anteriore di rinterro.

La Ditch Witch RT55 si distingue per dotazioni di categoria superiore: telaio, assali rinforzati, riduttori epicicloidali e lama di rinterro sono collaudati per garantire il miglior standard di affidabilità Ditch-Witch.



RT55 SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni

Altezza	2,42 m
Lunghezza di trasporto	3,25 m
Larghezza	1,80 m
Peso unità base	2.545 kg

Funzionamento

Velocità marcia avanti	max= 8,9 km/h
Velocità in retromarcia	max= 5,5 km/h

Lama per il reinterro

Larghezza lama	1,83 m
Altezza lama	365 mm

Trasmissione

Trazione al suolo	Idrostatica, variabile in continuo da zero al massimo. Velocità e direzione comandate da pedale o da leva manuale
Trazione attrezzo accessorio	Idrostatica, comando a leva
Differenziali	Con riduttori epicicloidali con ruote posteriori sterzanti (optional)
Pneumatici	31x15.50-15, 8-play, bassa pressione 35x19.00-16, 12-play, bassa pressione

Impianto Oleodinamico @ 2600RPM

Capacità pompa di trazione	121 l/min (max 345 bar)
Capacità pompa ausiliaria	30/23 l/min (max 207 bar)

Potenza

Motore	Deutz F4M2011
Alimentazione	Diesel
Raffreddamento	Acqua/Olio
Iniezione	Diretta
Aspirazione	Naturale
Cilindrata	3100 cc
Potenza nominale lorda dichiarata dal fabbricante	60 HP/45KW
Regime nominale	2600 RPM



Disco HD424



Disco HD428



Disco ZH342

Profondità max di scavo	61 cm	70 cm	45,5 cm
Larghezza di scavo	8-20 cm	8-20 cm	6-12,7 cm
Traslazione	Idraulica fino ad off-set	Idraulica fino ad off-set	Idraulica fino ad off-set
Segmenti intercambiabili	Sì	Sì	Sì
Stabilizzatori idraulici	2 - A richiesta	2	2 Meccanici
Scarichi sterrato	Laterali destro e sinistro	Laterali destro e sinistro	Laterali destro e sinistro - Angolazione idraulica - Cofani metallici per città

PRATOVERDE SRL

Via San Pelagio 2 - 35020 Due Carrare (Pd) - Italy
Tel +39 049 9128128 - Fax +39 049 9128129
www.pratoverde.it info@pratoverde.it

PRATOVERDE
MACCHINE