

Super Gel-X™

Bentonite senza additivi ad alta resa

DESCRIZIONE

Super Gel-X è un fluido di perforazione di facile miscelazione, ad alta viscosità e rendimento.

USO CONSIGLIATO

Può essere utilizzato per tutti i tipi di perforazione orizzontale in acqua dolce.

CARATTERISTICHE

- Alta concentrazione per il massimo rendimento.
- Si miscela facilmente e rapidamente
- Riduce i solidi e aumenta la sospensione.
- Riempie le fessurazioni.
- Raffredda e lubrifica la punta di perforazione.
- Stabilizza il foro.

MISCELAZIONE

Le proporzioni di miscelazione si basano sull'utilizzo di acqua dolce: la purezza dell'acqua influisce sulle prestazioni della bentonite.

Acqua dura o con Ph acido dovrebbe essere trattata con Soda Ash prima della miscelazione, e raggiungere PH 8,5-9,5. Per ottenere i migliori risultati, aggiungere Super Gel-X lentamente attraverso una tramoggia.

Proporzioni di miscela:

Condizioni normali: 18-29 Kg per m³ di acqua.

Sabbia e Ghiaia: 29-42 Kg per m³ di acqua

Controllo della perdita di fluidi: 42-48 Kg per m³ di acqua