

Hydraul-EZ™

Fluido per la perforazione orizzontale

DESCRIZIONE

Hydraul - EZ è un prodotto ad alta idratazione, composto da Bentonite e da un polimero in polvere. La sua funzione principale è la stabilizzazione del foro durante le varie fasi di perforazioni orizzontali.

USO CONSIGLIATO

Hydraul-EZ è consigliato principalmente in condizioni di perforazione estrema. Può essere usato con tutti i tipi di acqua dolce ed è un ottimo lubrificante.

CARATTERISTICHE

Di facile e veloce miscelazione.
Perdite di liquidi in formazione ridotta.
Possibilità di alte viscosità.
Formazione del pannello e stabilizzazione del foro.
Riduzione dell'idratazione delle argille e riduzione della presa di batteria.

MISCELAZIONE

La percentuale di miscelazione è in funzione della qualità dell'acqua. Si consiglia l'utilizzo di acqua pulita e dolce e senza inquinanti. Si consiglia un PH tra 8.5 e 9.5 con aggiunta di soda. Miscelare lentamente dall'imbuto del gruppo fanghi.
Miscelare per ogni 450 litri d'acqua:
IN CONDIZIONI NORMALI: 9-13 KG.
Sabbia e ghiaia: 13-18 KG.
Formazione con perdita di fluido: 18-27 kg.